



**NEDRI Product Range:
voerspandraad**

Voerspandraad

Het voerspandraad van NEDRI garandeert duurzaamheid en kwaliteit voor de prefabbouw, infrastructurele en grote industriële projecten zowel on- als offshore, zoals onze jarenlange tevreden klanten kunnen getuigen.

Scala van afmetingen	ø 4.0 – 11 mm
Type	Mechanische warmtebehandeling (gestabiliseerd)
Relaxatie	Extra lage relaxatie
Oppervlakte	Glad, geprofileerd of “speciale” profilering
Profiel	In overeenstemming met de Euronorm of volgens uw specificaties
Coil / ringgewicht	500 – 2700 kg
Ring afmetingen	Binnen diameter : 1000 – 2000 mm Buiten diameter : 1200 – 2420 mm Hoogte : 140 - 290 mm
Coil afmetingen	Binnen diameter : 580 – 1090 mm Buiten diameter : 1300 – 2400 mm Hoogte : 460 - 890 mm
Draad op lengte	Wij leveren draad op lengte van: 1000 – 6000 mm Indien kunnen we de einden voorzien van schroefdraad.
Bundel gewicht	600 – 2700 kg Mocht u draad nodig hebben, dat niet in ons productprogramma is opgenomen, verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Wij zullen alles in het werk stellen om aan uw specificaties betreffende de afmetingen, eigenschappen of verpakking te voldoen. Onze technici zullen blij zijn om u te helpen een technische en / of economische oplossing voor u te vinden.

Vraag ook naar onze andere productbrochures

NEDRI Spanstaal BV is gecertificeerd door Lloyd's Register Quality Assurance volgens ISO 9001 en ISO 14001 en wij zijn lid van ESIS: European Stress Information Service.